


SS304 不锈钢管（可选外径 25/38/50/76mm） TSS-LD



这是一款 SS304 不锈钢管，带有密封法兰和针阀，可在氧气，惰性气体或还原性气体环境下使用，最高温度可达 600℃。这一系列金属管可配合本公式管式炉使用，作为高真空管式炉或高温高压炉（HIP，热等静压）应用，炉管直径可选 25,38,50 和 76mm.

技术参数

型号	TSS25D600	TSS38D600	TSS50D600	TSS76D600
外径	25mm	38mm	50mm	76mm
内径	21mm	32mm	44mm	70mm
长度	600mm	600mm	1000mm	1000mm
工作温度	最高 600℃（非正压状态）			
工作压力	0.1MPa 可选购承受更高气压的炉管			
安装	使用安装法兰前，要清洗无氧铜密封圈 用扭力扳手来拧紧法兰螺丝  			
警告： 定期对炉管表面进行检查，高压炉管属于耗材，若发现炉管有变形和裂纹请立即更换 气瓶上需要安装双级减压阀，调节气瓶出来的气压				

	此金属管设计使用寿命问 2000 小时（800℃）
注意	<p>为了放置样品污染炉管，保证炉管使用寿命，不要让样品直接接触炉管，请使用石英或氧化铝坩埚，盛放样品后再放入炉管中</p> 