

小型高速双轴真空搅拌机（，可选搅拌罐（50-500ml），300-1500RPM）

MSK-SFM-16H



MSK-SFM-16H 是一款小型高速双轴行星搅拌机，相比较与单轴搅拌机，双轴搅拌使浆料混合更加均匀，而且可设置 3 段搅拌程序，搅拌转速 300-1500rpm。设备内部安装了真空泵，可在搅拌过程中排出浆料中的气泡，真空度可达到 -75Kpa.

技术参数

电压&功率	<ul style="list-style-type: none"> 单相 AC 208 - 240V, 50/60 Hz, 2000W 																
转速	300-1500rpm, 3 段程序																
搅拌时间	1-600 分钟 (可设置)																
浆料粘度	最大 10000 mPa·s (cps) @ 1500 rpm																
搅拌罐	<p>50ml, 200ml, 和 500ml 不锈钢 304 真空密封罐</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>不锈钢罐</th> <th>50ml</th> <th>200ml</th> <th>500ml</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有效使用容积</td> <td>15-50ml</td> <td>30-200ml</td> <td>60-400ml</td> </tr> <tr> <td>最大自转速度</td> <td>1500rpm</td> <td>1500rpm</td> <td>1500rpm</td> </tr> <tr> <td>最大公转速度</td> <td>1500rpm</td> <td>500rpm</td> <td>500rpm</td> </tr> </tbody> </table> <p>搅拌轴安装在搅拌罐上盖 浆料体积建议占搅拌罐容积 20%-70%，若搅拌浆料过少，请联系本公司</p>	不锈钢罐	50ml	200ml	500ml	有效使用容积	15-50ml	30-200ml	60-400ml	最大自转速度	1500rpm	1500rpm	1500rpm	最大公转速度	1500rpm	500rpm	500rpm
不锈钢罐	50ml	200ml	500ml														
有效使用容积	15-50ml	30-200ml	60-400ml														
最大自转速度	1500rpm	1500rpm	1500rpm														
最大公转速度	1500rpm	500rpm	500rpm														
真空泵	<p>备内部安装有一台无油真空泵 真空度: -0.08~-0.09MPa</p>																
控制面板	<ul style="list-style-type: none"> 3.5 英寸触摸屏控制面板, 方便设置参数: 搅拌转速, 搅拌时间, 真空泵开/关 <ul style="list-style-type: none"> 搅拌时间: 0 - 600 分钟 搅拌速度: 0 - 1500 RPM (可设置 3 段程序) 注意: 最高转速要根据浆料粘度, 对于最高转速 1500rpm, 最大浆料粘度 10000mpa.s. 对于高粘度样品, 需要降低搅拌速度 																
产品尺寸	 <p style="text-align: center;">L 435mm × W 330mm × H 625mm</p>																
净重	50kg																
质保	一年质保期, 终生维护																
应用注意	<p>为了达到比较好的涂布效果, 可选购本公司的浆料过滤器 右下图为搅拌效果比较好的浆料</p>																

